



ID SERIES



DRYCLEANING MACHINE

DRYCLEANING MACHINES

ID 650 800



- Computer con programmi personalizzati ideale per qualsiasi tipo di lavaggio, con check panel. Facile da utilizzare perchè programmabile dalla tastiera.
- Recuperatore carboni attivi per soddisfare le più restrittive norme ecologiche.
- Doppio separatore ermetico per una ecologica eliminazione dell'acqua di contatto.
- Pompa fanghi per lo smaltimento ecologico e inodore dei rifiuti del distillatore.
- Vasca base, struttura solida e capiente.
- Raffreddamento solvente per pelle e delicati con frigorifero Copeland Scroll il più efficace e silenzioso.



- Computer with customized programs, perfect for very kind of dry-cleaning, with check panel. Easy to operate because it is programmable from the keyboard.
- Absorber with active carbons in order to comply the most restrictive ecologic regulations.
- Double water-tight separator for an ecological elimination of the contact water.
- Sludge pump for the ecological and odorless discharge of the still residuals.
- Safety base tank with a compact and large structure.
- Solvent cooling for leather and delicates thru refrigerator Copeland Scroll, the most efficient and silent one.



- Computer avec programmes personnalisés, idéal pour n'importe quel type de cycle, avec check panel. Facile à utiliser parce qu'il peut être programmé directement sur son clavier.
- Recuperateur à charbons actifs selon les normes écologiques les

plus sévères.

- Double séparateur hermétique pour une élimination écologique de l'eau de contact.
- Pompe à boues pour l'élimination écologique et inodore des boues du distillateur.
- Bac de rétention, structure solide et de grande capacité.
- Refroidissement solvant pour cuirs et vêtements délicats avec frigo Copeland Scroll, le plus efficace et silencieux.

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - DONNEES TECHNIQUES

MODELLO	MODELE	U.M.	650	800	MODELLO	U.M.	650	800
CAPACITA' CESTO	CAPACITE TAMBOUR	KG	25/27	33/35	BASKET CAPACITY (LBS)	lbs	60/65	77/80
TAMBURO:	TAMBOUR:				BASKET			
Diametro	Diamètre	mm	1060	1060	Diameter	in	41,7	41,7
Profondità	Profondeur	mm	565	750	Depth	in	22,2	29,5
Volume	Volume	dm³	500	670	Volume	cu feet	17,7	23,7
SERBATOI	RESERVOIRS				TANKS			
Serbatoio n°1	1° Réservoir	lt	190	190	Tank n°1	gals	50,2	51,0
Serbatoio n°2	2° Réservoir	lt	190	190	Tank n°2	gals	50,2	51,0
Serbatoio n°3	3° Réservoir	lt	240	280	Tank n°3	gals	63,4	75,0
CAPACITA'	CAPACITE				CAPACITY			
Distillatore	Distillateur	lt	320	345	Distillator	gals	84,5	92,2
Filtro Nylon	Filtre nylon	m²	9	10	Nylon filter	sq feet	96,8	107,0
MOTORI	MOTEURS:				MOTORS			
Lavaggio	Lavage	kw	2,2	4	Washing	kw	2,2	4
Centrifuga	Essorage	kw	2,2	4	Extracting	kw	2,2	4
Pompa	Pompe	kw	1,1	1	Pump	kw	1,1	1
Ventilatore	Ventilateur	kw	2,2	1,5	Fan	kw	2,2	1,5
Frigo	Groupe frigo	kw	4,2	4,5	Refrigerator	kw	4,2	4,5
Compressore aria	Compresseur air	kw	0,35	0,37	Air compressor	kw	0,35	0,37
RESISTENZE	RESISTANCES				HEATING EL.			
Distillatore	Distillateur	kw	15	16	Distillator	kw	15	16
Riscaldatore	Chauffage	kw	7	7,5	Air heater	kw	7	7,5
POTENZA VAPORE	PUISSANCE VAPEUR	kw	9	11	STEAM POWER	kw	9	11
POTENZA ELETTRICA	PUISSANCE ELECTRIQUE				ELECTRIC POWER			
Solo asciugamento	Seulement sechage	kw	16,5	18,5	Drying only	kw	16,5	18,5
Con distillazione continua	Avec distillation continue	kw	32,5	34,5	With continuous distillation	kw	32,5	34,5
PRESSIONE	PRESSION				PRESSURE			
Vapore	Vapeur	bar	4,5	4,5	Steam	PSI	64	64
Aria compressore	Pression air	bar	8	8	Compressed air	PSI	114	114
Acqua	Eau	bar	1,5	1,5	Water (min./max.)	PSI	21	21
ALLACCIAMENTI	BRANCHEMENTS				CONNECTIONS			
Aria	Air	Ø	½"	½"	Air	Ø	½"	½"
Entrata acqua	Entrée eau	Ø	¾"	¾"	Water inlet	Ø	¾"	¾"
Scarico acqua	Vidange eau	Ø	¾"	¾"	Water outlet	Ø	¾"	¾"
Entrata vapore	Entrée vapeur	Ø	¾"	¾"	Steam inlet	Ø	¾"	¾"
Scarico condense	Vidange condensation	Ø	¾"	¾"	Condensate outlet	Ø	¾"	¾"
DIMENSIONI	DIMENSIONS				DIMENSIONS			
Larghezza	Largeur	mm	2260	2260	Front	in	89,0	89,0
Profondità	Profondeur	mm	1640	1640	Leight	in	64,6	64,6
Altezza	Hauteur	mm	2280	2260	Height	in	89,8	89,0
PESO	POIDS				WEIGHT			
Macchina vuota	Machine vide	kg	2500	2950	Empty machine (lbs)	lbs	5500	6490

Descrizioni, dati, misure, colori non sono impegnativi e possono variare senza alcun preavviso.
 Descriptions, weights, measurements, pictures and colours are not binding.
 Descriptions, poids, mesures, figures et couleurs sont données sans engagement de notre part.

ITALIAN DRYCLEANING S.R.L.
 Zona Industriale Nord
 06012 Città di Castello (PG) - Italy

Tel. ++39 075 8521264 Fax. ++39 075 8520717
 Mail: sales@italiandrycleaning.it
 Web: www.italiandrycleaning.it

ID SERIES