



ITALIAN DRYCLEANING



UNICA

110

150

180

UNICA

110 150 180



ITALIAN DRYCLEANING

MODELLO	MODELE	MODELO	U.M.	110	150	180	MODEL		110	150	180
Capacità per carica	Capacité par cycle	Capacidad	kg	11	15	18	Load capacity	lb	25	35	45
Tamburo: Diametro Profondità Volume Velocità di lavaggio Velocità di centrifuga	Tambour: Diamètre Profondeur Volume Vitesse de lavage Vitesse d'essorage	Tambor: Diámetro Profundidad Volumen Velocidad lavado Velocidad centrifuga	mm mm dm³ g/l' g/l'	725 533 220 45 530	850 533 300 45 530	900 570 362 39 800	Drum: Diameter Depth Volume Wash speed Extract speed	in in cu.ft. rpm rpm	28,5 20,9 7,8 45 530	33,4 20,9 10,6 45 530	35,4 22,4 12,8 39 800
Diametro oblò	Diamètre hublot	Diámetro puerta de carga	mm	510	510	510	Door diameter	in	20	20	20
Filtri: Filtro Nylon/Eco. Filtro decolorante	Filtres: Filtre Nylon/Eco. Filtre décolorant	Filtros: Filtro Nylon/Eco. Filtro descolorante	m³ N°	3 2x 1/2	4 2x 1/2	5 2x 1/2	Filters: Nylon filter/Eco. Ecological type	sq.ft. No.	32,2 2x 1/2	43,0 2x 1/2	53,8 2x 1/2
Serbatoi: 1° serbatoio 2° serbatoio	Reservoirs: 1° Réservoir 2° Réservoir	Depósitos: 1° depósito 2° depósito	lt lt	110 70	150 110	150 150	Tanks: 1st Tank 2nd Tank	U.S. gals U.S. gals	29,0 18,4	39,6 29,0	39,6 39,6
Motori: Lavaggio / Centrifuga Ventilatore Pompa Filtro Gruppo frigorifero	Moteurs: Lavage/Essorage Ventilateur Pompe Filtre Groupe frigo	Motores: Lavado/Centrifuga Ventilador Bomba Filtro Grupo frigo	kw kw kw kw kw	1,5 0,75 0,55 0,25 2,2	2 1,5 0,55 0,25 2,6	3 2,2 0,55 0,25 3	Motors: Wash/Extract Fan Pump Filter Refrigerating compressor	kw kw kw kw kw	1,5 0,75 0,55 0,25 2,2	2 1,5 0,55 0,25 2,6	3 2,2 0,55 0,25 3
Dimensioni: Larghezza Profondità Altezza	Dimensions: Largeur Profondeur Hauteur	Medidas: Ancho Profundidad Altura	mm mm mm	1128 1850 1969	1240 1875 2055	1340 2200 2085	Dimensions: Width Depth Height	in in in	44,4 72,8 77,5	48,8 73,8 80,9	52,8 86,6 82,1
Potenza impiegata: Versione vapore Versione elettrica	Puissance employée: Version vapeur Version électrique	Potencia empleada: Versión vapor Versión eléctrica	kw kw	4 6,9	5 7,9	8 15	Installed power: Steam model Electric model	kw kw	4 6,9	5 7,9	8 15
Peso	Poids	Peso	kg	1050	1300	1500	Weight	lb	2310	2860	3300
Ingresso acqua Pressione min. acqua Ingresso vapore Pressione max. vapore	Entrée eau Pression eau Entrée vapeur Pression vapeur	Entrada agua Presión agua Entrada vapor Presión vapor	Ø bar Ø bar	½" 1,5 ½" 4,5	½" 1,5 ½" 4,5	½" 1,5 ½" 4,5	Water inlet Min. water pressure Steam supply Max. steam pressure	Ø psi Ø psi	½" 21,5 ½" 64	½" 21,5 ½" 64	½" 21,5 ½" 64

Descrizioni, dati, misure, colori non sono impegnativi e possono variare senza alcun preavviso - Descriptions, weights, measurements, pictures and colours are not binding.
 Descriptions, poids, mesures, figures et couleurs sont donnés sans engagement de notre part.

ITALIAN DRYCLEANING S.R.L.
 Via XXV Aprile, 20
 52100 Arezzo (AR) - Italy

Tel. ++39 075 8521264 Fax. ++39 075 8520717
 Mail: sales@italiandrycleaning.it
 Web: www.italiandrycleaning.it